

SE



PrestandadeklARATION

DoP F 305C-CPR-160407

PRODUKT

Produkttyp:	Kamin för romuppvärmning i bostäder, eldad med fast bränsla
Typbeteckning, batch eller serienummer:	Jøtul F 305C Series (F 305C B, F 305C LL, F 305C SL)
Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen
Bränsle	Ved

TILLVERKARE

Namn:	Jøtul AS
Adress:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefon:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKÄNNANDEN

Enligt AVCP:	System 3
Notified body:	Danish Technological Institute
NB-No:	1235
Testrapport nr:	300-ELAB-2186-EN
Harmoniserad teknisk specifikation:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

SÄKERHET

Avstånd til brännbart material:	Minsta avstånd [i mm]
	Baksida = 200
	Sida = 300
	Avstånd til möbler = 1000
	Våning = 0
	Tak = 750
	Se också monteringsanvisningen
Brandsäkerhet	Godkänd
Reaktion vid brandpåvärkan	A1
Risk för utsläpp av bränsle	Nej
Yttertemperatur	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Utsläpp av farliga ämnen	x
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Mekanisk hållfasthet (för at bära/stödja skorsten)	x

PRESTANDA OCH UTSLÄPP

Grundläggande egenskaper	Prestanda
Utsläpp	Godkänd
CO	[0,06 %]
NOx	85 mg/m ³
OGC	64 mg/m ³
PM	7 mg/m ³
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt [i °C]	219
Rökgastemperatur mätt vid rökstos [i °C]	263
Thermal output	Godkänd
Termisk prestanda	7 kW
Värmeavgivning till rum	7 kW
Värmeavgivning till vatten	-
Effektivitet	η [79%]
Hållbarhet	x

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Peter Sørensen

R&D Manager

(Namn och titel)

Fredrikstad, April 2016



(Signatur)