

PrestandadeklARATION



Nr CPR-F230-29102025

1	Produkttypens unika identifikationskod	JØTUL F 232, JØTUL F 233
2	Avsedd använding(er)	Rumsuppvärmning i bostäder
3	Tilverkare	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Tillverkarens representant	-
5	System (er) för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3
6	Harmoniserad standard	EN 16510-2-1:2022
	Det anmälda testlaboratoriet har utfört det initiala testet enligt system 3	NB-1235 (DTI)
	Testrapport nr	1235-CPR-ELAB-2303
7	Angiven prestanda	
Grundläggande egenskaper		Prestanda
Mekaniskt motstånd och stabilitet		
	Bärförmåga	120 kg
Säkerhet vid brand		
Skydd av brännbara material JØTUL F 232		JØTUL F 232
	Minsta avstånd till brännbart material- under botten (ej när det gäller fötter)	$d_B = 0$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material- fram till botten fram strålningsområdet	$d_F = 0$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material- tak	$d_C = 400$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material- baksida	$d_R = 125$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material- sidor	$d_S = 350$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material- fram till sidan fram strålningsområdet	$d_L = 0$ mm
	Minsta avstånd till intilliggande brännbart material(t.ex. möbler)	$d_P = 1100$ mm
Skydd av brännbara material JØTUL F 233		JØTUL F 233
	Minsta avstånd till brännbart material- under botten (ej när det gäller fötter)	$d_B = 0$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material- fram till botten fram strålningsområdet	$d_F = 0$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material- tak	$d_C = 400$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material- baksida	$d_R = 125$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material- sidor	$d_S = 550$ mm
	Minsta avstånd till brännbart material- fram till sidan fram strålningsområdet	$d_L = 0$ mm
	Minsta avstånd till intilliggande brännbart material(t.ex. möbler)	$d_P = 1100$ mm
Hygien, hälsa och miljö		
Utsläpp vid nominell värmeeffekt		
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	861 mg/Nm ³
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	81 mg/Nm ³
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	47 mg/Nm ³
	Partikel utsläpp (PM)	21 mg/Nm ³
Utsläpp vid dellast värmeeffekt		
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	NPD mg/Nm ³
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	NPD mg/Nm ³

Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD mg/Nm ³	
Partikel utsläpp (PM)	NPD mg/Nm ³	
Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt		
Rökgasstemperatur i rökstos	334 °C	
Minsta undertryck	12 Pa	
Rökmängd	5,7 g/s	
Data för installation till skorsten vid dellast värmeeffekt		
Rökgasstemperatur i rökstos	NPD °C	
Minsta undertryck	NPD Pa	
Rökmängd	NPD g/s	
Data för installation till skorsten avseende brandsäkerhet		
Brandsäkerhet vid installation till skorsten	T400 G	
Energiekonomi och termisk effekt		
Termisk effekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
Rumsvärmeeffekt	6,0 kW	
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)	NPD kW	
Verkningsgrad	80 %	
Termisk effekt och energieffektivitet vid dellast värmeeffekt		
Rumsvärmeeffekt	NPD kW	
Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)	NPD kW	
Verkningsgrad	NPD %	
Rumenergieffektivitet		
Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt	70 %	
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex (EEI)	106
	Energieffektivitetsklass	A
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt(om tillgängligt)	NPD kW	
Elförbrukning vid dellast värmeeffekt(om tillgängligt)	NPD kW	
Strömförbrukning i standby (om tillgängligt)	NPD kW	
Hållbar användning av naturresurser		
Miljömässig hållbarhet	NPD	
„NPD” (No Performance Determined), om ingen kvalitet anges		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Espen Auensen (R&D Manager)

Plats och datum för utfärdandet

Fredrikstad
29.10.2025


Espen Auensen (R&D Manager)