

Prestandadeklaration



No. F145-CPR-160501	
Produkttyp:	Kamin för uppvärmning
Typbeteckning	Jøtul F 145 och Jøtul 145 S
Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen.
Tillverkarens adress:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
Enligt AVCP: <i>System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP) enligt CPR, bilaga V.</i>	System 3
Testinstitut: Nr.: Testrapport nr.:	Danish Technological Institute 1235 300-ELAB-0962-EN
Angiven prestanda:	
Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Väsentliga egenskaper	Ytelse / Prestande
Branssikkerhet / Brandsäkerhet Brandklass Avstånd till brännbart material	A1 Minsta åvstånd i mm F 145 and F 145 S Baksida= 300 Sida= 300 Avstånd till möbler 850 <i>För övriga avstånd:</i> <i>Se manual</i>
Risk för utfallande ved	Nej
Utsläpp	CO [0,09 %] PM [31 mg/m ³]
Yttemperaturer	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Rökgasstemperatur vid nominell effekt	T [269°C]
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	Inte beräknad
Termisk prestanda Nominell effekt Värmeavgivning till rum Värmeavgivning till vatten	4 kW - kW -*kW
Verkningsgrad	η [77%]

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denne prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Anna K. Øren
R&D manager

(Namn och titel)

Fredrikstad,

(Ort och datum)



(Signatur)